



AXprinter www.klam.biz

Xlam

XL1600 froid 2.0



Ø des rouleaux principaux

130 millimètres

maximum. température

60 °C

maximum. épaisseur de matériau

30 millimètres

Conception fonctionnelle |

Levage pneumatique

Kit de lames en option pour la coupe



XL1600 froid 2.0



LAMINATEUR PNEUMATIQUE À FROID

Caractéristiques uniques!

Plastifieuse pneumatique roll-to-roll à froid 1600 mm.

Système de reprise inclus. **Rouleau silicone (chauffé) 130mm**, température maximale 60°C. **Épaisseur du matériau jusqu'à 30 mm**.

Rapide et simple à utiliser, il vous permet d'économiser de la main d'œuvre et d'améliorer la productivité en augmentant la qualité de votre travail.

De plus, à partir d'aujourd'hui, vous pouvez également plastifier sans liner avec **des laminages « linerless »**.

Haute efficacité

Sans pli ni bulle, il garantit d'excellents résultats même à des températures inférieures à 60°C. **Equipé d'une alimentation par pédale**, il permet à l'opérateur de garder les deux mains libres pour le déroulement de supports plus larges.

Garantie de sécurité

Le **capteur photocellule** vous évite de placer vos mains à proximité du rouleau pendant le laminage. Le bouton d'arrêt d'urgence est clairement visible à l'avant de la machine.

Code produit
XL1600C2.0

Rouleaux principaux de silicium
diamètre 130 mm

Emballage
anti-choc en bois

Largeur maximale du film de plastification
1600 mm

Rouleau principal se
déplaçant par compresseur d'air

Dimensions (lxlp) 1980 x
1350 x 630 mm

Épaisseur maximale du matériau 30 mm

Alimentation par pédale
incluse

Dimensions de l'emballage (lxlp)
2250 X 720 x 810 mm

Température maximale 60 °C

Système de reprise
inclus

Poids de la machine / emballage 175
kg / 190 kg

Vitesse minimale-maximale 2,30 -
11,55 lmt/min

Méthode de chauffage
interne avec résistance

Photocellule de sécurité / Certification CE

Contrôle température-vitesse
Micro-contrôle

Puissance / Tension maximale
2500 W / 220 V - 50 Hz

Garantie 12
mois



Revendeur agréé

<https://axprinter.com>

Tél: +33 (0) 6 26 65 58 20

E-mail: info@axprinter.com